

## Vedligeholdelse af vandmålerbrønde

Vandmåleren skal placeres i en speciel vandmålerbrønd med et isoleret dæksel, der kan holde vandmåleren frostfri

Som beskrevet ovenfor er det grundejerens ansvar at vedligeholde målerbrønden og holde den tømt for vand. I nogle områder står grundvandet meget højt, når det regner meget, og låget på målerbrønden kan i disse situationer blive løftet op af grundvandet.

For at holde dækslet fast på målerbrønden, kan der installeres beslag på dækslet, så grundvandet ikke kan skyde dækslet af. Der kan også installeres en lille pumpe i målerbrønden, som holder den tør. En anden mulighed er at lægge en stor sten eller noget andet tungt oven på målerbrøndens dæksel.

Når vandmålerbrønden og vandledningerne etableres, bliver der lagt grus omkring ledningerne. Grundvandet løber nemmere i grus end i lerjord, og gruset omkring vandledningerne kan derfor fungere som et dræn. Mængden af grundvand, der drænes i gruset til målerbrønden, kan mindskes ved at lægge ler omkring vandledningerne i nærheden af målerbrønden.

For at undgå frostsprængninger i vandinstallationerne bør installationerne tømmes for vand, når ejendommen forlades i vinterhalvåret. Odsherred Forsyning har skrevet en [vejledning](#) for kontrol, lukning og tømning af vandinstallation med målerbrønd, som du kan følge, når du lukker huset ned.